




Уличная цилиндрическая IP-камера, 2 Мп, объектив 2,8–12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка, WDR

GD-CI-AC2627T

- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Форматы видеосжатия H.264 и MJPEG
- Вариофокальный объектив 2,8–12 мм
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- IP-камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям



Спецификации GD-CI-AC2627T

Сенсор:	1/2,8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность в цветном режиме:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора :	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Фокусное расстояние объектива :	2,8–12 мм
Горизонтальный угол обзора:	100° – 35°
Светосила объектива:	F1.4
Крепление объектива :	Ø 14
Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 100°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
Расширенный динамический диапазон:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию
Дальность ИК подсветки :	До 30 м
Длина волны :	850 нм
Области интереса :	Поддерживается 1 фиксированная зона
Настройка изображения :	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264+, H.264. Дополнительный поток: H.264, MJPEG
Профили H.264:	Baseline Profile, Main Profile
Скорость передачи данных :	32 Кбит/с – 8 Мбит/с
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 1080p, 1280 × 960, 720p / 25 fps, 60 Гц: 1080p, 1280 × 960, 720p / 30 fps. Дополнительный поток, 50 Гц: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 / 25 fps, 60 Гц: 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240 / 30 fps
Поддержка накопителей:	Карты MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Типы событий :	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)

Видеовыходы :	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик), на тестовый монитор
Детекция вторжения:	Детектор движения
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты :	IP67
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Рабочая температура :	От -40 до +60 °C
Влажность :	Не более 90%, без конденсата
Источник питания :	12 В DC / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность :	До 5,5 Вт
Габаритные размеры:	91,6 × 105 × 294,5 мм
Масса:	1200 г

Аксессуары:

GD-BR-AJX04



GD-BR-AML01



GD-BR-AMC02